

La presente relazione tecnica accompagna il progetto per la realizzazione di lavori di sistemazione e completamento della pavimentazione stradale in alcune vie del centro urbano del Comune di Vico del Gargano.

Da sopralluoghi effettuati si è potuto notare che in alcune vie del centro urbano la pavimentazione stradale realizzata in tappetino d'usura, notevolmente sollecitata dal transito di mezzi, anche pesanti, nonché da frequenti e violenti eventi atmosferici risulta interessata in diversi punti da vistosi avvallamenti, falsi piani, buche di notevoli dimensioni e dissesti vari che pregiudicano seriamente la percorribilità in sicurezza sia dei pedoni che degli automobilisti.

Pertanto si sono previsti per le vie che versano in uno stato peggiore i seguenti interventi:

- **Fresatura totale delle pavimentazioni stradali** per le seguenti vie:

PIAZZA SAN DOMENICO
LARGO E VIA TRAPPITELLO
VIA DI GIOIA
VIA SARAGAT
VIA FRA EUGENIO MANGIACOTTI
VIA DON MARTELLI
VIA COPPA MARIA
VIA ROMA
PIAZZA MARCHIN
VIA SAN PIETRO
VIA E PIAZZA CAPPUCCINI
VIA FANIA
VIA PAPA GIOVANNI XXIII
INCROCIO TRA VIA AMENDOLA E VIA BUOZZI
VIA SOPRA CAMPEGGIO INTERNAZIONALE

- **Fresatura parziale delle pavimentazioni stradali** per le seguenti vie:

VIA MICHELANTONIO DELLA SALANDRA
VICOLO FRANCESCO APRUZZESE
VIA DEGLI EMIGRATI
VIA DELLA RESISTENZA
VIA RISORGIMENTO

- **Fornitura e applicazione di conglomerato bituminoso per tappeto di usura del tipo anti-skid** , sia per le vie riportate sopra sia per altre che invece non necessitano di fresatura

PIAZZA SAN DOMENICO
INCROCIO TRA VIA AMENDOLA E VIA BUOZZI
VIA SILVIO FERRI
LARGO E VIA TRAPPITELLO
VIA MICHELANTONIO DELLA SALANDRA
VIA DI GIOIA
VIA SARAGAT
VIA FRA EUGENIO MANGIACOTTI
VIA DON MARTELLI
VIA FALCONE
VIA COPPA MARIA
VIA ROMA
PIAZZA MARCHIN
VIA DEGLI EMIGRANTI
VIA SAN PIETRO
VIA RISORGIMENTO
VIA E PIAZZA CAPPUCCINI
VIA DELLA RESISTENZA
VIA SOPRA CAMPEGGIO INTERNAZIONALE
VIA PAPA GIOVANNI XXIII
VIA FANIA
VIA SAN MICHELE
GIRO ESTERNO

Per le

vie

dove non verrà eseguita la fresatura occorrerà la **messa a quota stradale dei chiusini per pozzetto di qualsiasi forma e dimensione.**

La segnaletica orizzontale preesistente andrà rifatta una volta eseguito il tappeto d'usura

Le vie interessate dai suddetti interventi sono state individuate nella planimetria allegata al progetto.

Mentre nel computo metrico estimativo per ciascuna via sono riportate le quantità da fresare e le quantità del tappeto d'usura in conglomerato bituminoso.

Vico del Gargano, lì 21.06.2016

Il RUP

Il DIRIGENTE